



## CONECTOR FÊMEA SOHOPLUS CAT.5e T568A/B - BRANCO - RoHS

### Vantagem

- Atende os limites estabelecidos nas normas para CAT.5e/Classe D;
- Suporte a IEEE 802.3, 1000 BASE T, 1000 BASE TX, EIA/TIA-854, ANSI-EIA/TIA-862, ATM, Vídeo, Sistemas de Automação Predial y todos os protocolos LAN anteriores;
- Inserção do cabo em ângulo de 90°;
- Compatível com RJ-11;
- Acessório para proteção do contato IDC;
- Possibilidade de Crimpagem T568A ou T568B;
- Folheto de montagem em português;
- Certificado UL Listed.

|                              |                                                                                                                         |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ambiente de Instalação       | Interno                                                                                                                 |
| Ambiente de Operação         | Não Agressivo                                                                                                           |
| Compatibilidade              | Toda linha SohoPlus                                                                                                     |
| Identificação                | Identificação de categoria na face frontal, Logo Soho na parte superior.                                                |
| Rastreamento                 | Indicação do lote de produção no corpo do produto.                                                                      |
| Altura (mm)                  | 22,4mm                                                                                                                  |
| Largura (mm)                 | 17mm                                                                                                                    |
| Profundidade                 | 37mm                                                                                                                    |
| Cor                          | Branco                                                                                                                  |
| Tipo de Conector             | RJ-45                                                                                                                   |
| Padrão de Montagem           | T568A e T568B                                                                                                           |
| Material do Corpo do Produto | Termoplástico de alto impacto não propagante a chama UL 94V-0                                                           |
| Material do Contato Elétrico | RJ45: Bronze fosforoso com 50µin (1,27µm) de ouro e 100 min (2,54µm) de níquel.<br>110 IDC: Bronze fosforoso estanhado. |
|                              | U/UTP Cat.5e                                                                                                            |



## Tipo de Cabo

Diâmetro do condutor 26 a 22 AWG  
(mm)

Quantidade de Ciclos  $\geq 750$  RJ45 e  $\geq 200$  RJ11  
de Inserção  $\geq 200$  no bloco IDC

Temperatura de -10°C a +60°C  
Operação (°C)

Temperatura de -40°C a +70°C  
Armazenamento (°C)

Força de Retenção Mínimo de 13,6 kgf (30lbf ou 133N)  
(N)

Resistência de 20m $\Omega$   
Contato (m $\Omega$ )

Resistência DC ( $\Omega$ ) 0,1 $\Omega$

Resistência de 10M $\Omega$   
Isolamento (M $\Omega$ )

Prova de tensão 1000V (RMS, 60Hz, 1min)  
elétrica aplicada

Força de contato (N) 0,98N (100g)

RoHS Este produto está em conformidade com a Diretiva Europeia RoHS: uma medida restritiva ao uso de metais pesados na fabricação dos produtos e relacionada à preservação do meio-ambiente.

Certificações ISO9001/ISO14001 416253  
UL: E173971

Garantia 12 meses

Tipo de Embalagem Saco plástico colorido com identificação impressa.

Quantidade por caixa 50 peças  
(gift)

Quantidade por caixa 10 peças  
(carton)

Lote Mínimo 500 conectores

## [Codificação](#)