



CONECTOR FÊMEA SOHOPLUS CAT.6

Vantagem

- Atende os limites estabelecidos nas normas para CAT.6;
- Compatível com RJ-11;
- Acessório para proteção do contato IDC;
- Possibilidade de Crimpagem T568A ou T568B;
- Folheto de montagem em português impresso na embalagem;
- Certificado UL Listed;
- Disponível na cor branca.

Ambiente de Instalação	Interno
Ambiente de Operação	Não agressivo
Compatibilidade	Todos os produtos SOHOPLUS
Identificação	Identificação de categoria na face frontal, logo SOHO na parte superior .
Rastreamento	Indicação de semana e ano no corpo do produto.
Altura (mm)	22,4mm
Largura (mm)	17mm
Profundidade	37mm
Cor	Branco
Tipo de Conector	RJ-45
Padrão de Montagem	T568A e T568B
Material do Corpo do Produto	Termoplástico de alto impacto não propagante a chama UL 94V-0
Material do Contato Elétrico	RJ45: Bronze fosforoso com 50µin (1,27µm) de ouro e 100 min (2,54µm) de níquel. 110 IDC: Bronze fosforoso estanhado.
Tipo de Cabo	U/UTP Cat 6



Diâmetro do condutor (mm)	26 a 22 AWG
Quantidade de Ciclos de Inserção	≥750 RJ45 e ≥200 RJ11 ≥20 no bloco IDC
Temperatura de Operação (°C)	-10°C a +60°C
Temperatura de Armazenamento (°C)	-40°C a +70°C
Resistência de Contato (mΩ)	20mΩ Max
Resistência DC (Ω)	0,2Ω
Resistência de Isolamento (MΩ)	500 MΩ min. a 100 VDC
Prova de tensão elétrica aplicada	1000V (RMS, 60Hz, 1min)
Força de contato (N)	7,84N (800g)
RoHS	Este produto está em conformidade com a Diretiva Europeia RoHS: uma medida restritiva ao uso de metais pesados na fabricação dos produtos e relacionada à preservação do meio-ambiente.
Certificações	ISO9001/ISO 14001 UL: E173971
Garantia	12 meses
Tipo de Embalagem	Saco plástico transparente com identificação impressa
Quantidade por caixa (gift)	50 peças
Quantidade por caixa (carton)	10 peças

[Codificação](#)